

5MEL16.25

**Safety Connection Brown POM | Ø 16 | 25 units**

Enlace de Seguridad Marrón POM | Ø 16 | 25 uds


**Technical Data**

Datos Técnicos

- di : 10 mm
- dn : 13 mm
- de : 15,5 mm
- l<sub>1</sub> : 55 mm
- weight: 3,7 g (± 0,1)

**Material | POM**  
 Polyoxymethylene  
 Polioximetileno

**Features**


Características



- **UV Protected**  
Protección Ultravioleta



- **Maximun Working Pressure**  
**8 Bar (120 PSI)\***  
Presión de Trabajo Máxima  
8 Bar (120 PSI)\*



- **Maximun Resistance to Mechanical Pull 680 Nw (70 Kg)\***  
Resistencia Máxima a la Tracción 680 Nw (70 Kg)\*



**\*22°C Water Temperature**  
**Pipe Dimension UNE 53367-1:2012**  
 \*Temperatura del Agua 22°C  
 Dimensiones de Tubo Norma  
 UNE 53367-1:2012

**Packaging**


Embalaje



- **Plastic Bag**  
L 16 cm | W 7,5 cm | h 21 cm  
25 units



- **Pallet Type A**  
L 80 cm | W 120 cm | h 94 cm  
24 box  
24000 units



- **Carton Box Type A**  
L 40 cm | W 40 cm | h 20 cm  
Vol. 0,320 m<sup>3</sup>  
40 bags  
1000 units  
3,7 kg

[matripol.com](http://matripol.com)

The data offered in this document are general information and may be find unintentional errors. Extruline Systems S.L. not liable for such errors and can at any time redesign and/or modify their products.

This document and the information contained in it are property of Extruline Systems S.L., and you may not copy, use or publish, except for express clearance of Extruline Systems S.L.

Los datos que ofrece este documento son información general y pueden encontrarse errores no intencionados. Extruline Systems S.L. no se hace responsable de dichos errores y puede en cualquier momento rediseñar y/o modificar sus productos. Este documento y la información contenida en él son propiedad de Extruline Systems S.L. y no se puede copiar, usar o publicar, salvo autorización expresa de Extruline Systems S.L.